

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



motorski prekidač GZ1 - 3 pola 3d - 9..14A - termomagnetna zaštitna jedinica

GZ1E16

Cijena* bez PDV-a: 39,68 EUR

Osnovno

Ponuda	Easy TeSys
Seriya proizvoda	Easy TeSys Power
Vrsta proizvoda ili dijela	Prekidač
Skraćeno ime uređaja	GZ1E
Namjena uređaja	Za motore
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
prikladnost za izolaciju	Da IEC 60947-1 dodatak 7.1.6
Boja	Sivo (RAL 7011)

Dodatno

Opis polova	3P
Vrsta mreže	AC
kategorija korištenja	AC-3
frekvencija mreže	50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2
Način montiranja	Sa spojnica Sa vijcima
Pomoć za montažu	Nosač
Položaj za montažu	Bilo koja pozicija
snaga motora u kW	5,5 kW 400 V AC 50/60 Hz 5,5 kW 440 V AC 50/60 Hz 9 kW 500 V AC 50/60 Hz 11 kW 690 V AC 50/60 Hz
prekidna moć	Icu >= 100 kA 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Icu >= 100 kA 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja	100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 75 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 75 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Tip upravljanja	Tipkalo
opseg podešavanja termalne zaštite	9...14 A
struja magnetskog prekidanja	170 A
[Ue] radni nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV IEC 60947-2
disipacija snage	2.5 W po polu)
mehanička izdržljivost	100000 ciklus/a
električna izdržljivost	100000 ciklus/azaAC-3
makimalani broj odrada	25 cik/h
priključci - stezaljke	Vijčane stezaljke 2 1...6 mm ² - cable stiffness: Krut Vijčane stezaljke 2 1,5...6 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Vijčane stezaljke 2 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Visina	89 mm
širina	44,5 mm
Dubina	78 mm
Neto masa proizvoda	0,26 kg

Okolina

Standardi	IEC 60947-4 IEC 60947-2
zaštitni tretman	TH
IP stupanj zaštite	IP20 u skladu sIEC 60529
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-20...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...80 °C
otpornost na plamen	960 °C IEC 60695-2-1
radna visina	2000 m

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,500 cm
Paket 1 Širina	8,500 cm
Paket 1 Dužina	9,000 cm
Paket 1 Težina	274,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica u Paketu 2	24
Paket 2 Visina	15,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	6,909 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica u Paketu 3	384
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	60,000 cm
Paket 3 Dužina	80,000 cm
Paket 3 Težina	115,000 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.


[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju vijeka trajanja](#)