

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Acti 9 K60N 3P – 16 A – Krivulja B 6000 A

A9K01316

**Cijena\* bez PDV-a: 10,15 EUR**

### Osnovno

Namjena uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 K60
Vrsta proizvoda ili dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja	K60N
Opis polova	3P
broj zaštićenih polova	3
[In] rated current	16 A
Vrsta mreže	AC
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
Kod krivulje	B
prekidna moć	6000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
kategorija korištenja	Kategorija A IEC 60947-2
prikladnost za izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati proizvoda	OVE VDE

### Dodatno

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
granica magnetskog prekidanja	3...5 x In
[Ics] nazivna prekidna moć	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
klasa ograničenja	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV u skladnosti sa EN/IEC 60898-1
indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	Bez
Način montiranja	Fiksirano
Pomoć za montažu	DIN nosač
kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka	Donja strana dvostruki priključak (biconnect)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

9 mm vrhovi	6
Visina	81 mm
Širina	54 mm
Dubina	70 mm
Neto masa proizvoda	0,36 kg
Boja	Bijela
mehanička izdržljivost	20000 ciklus/a
električna izdržljivost	20000 ciklus/a
priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...35 mm <sup>2</sup> Krut Tunel - stezaljke gornji) 0,5...35 mm <sup>2</sup> Krut Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...25 mm <sup>2</sup> Fleksibilni Tunel - stezaljke gornji) 0,5...25 mm <sup>2</sup> Fleksibilni
dužina skidanja izolacije	14 mmzavrš ili dno
okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno
zaštita od curenja struje zemljospoja	Bez

## Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
stupanj onečišćenja	2 u skladnosti sa IEC 60898-1 2 u skladnosti sa EN 60898-1
Kategorija prenapona	II
prilagođeno torpskim uvjetima	2 IEC 60068-1
relativna vlažnost	95 %pri55 °C
Radna visina	0...2000 m
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C

## Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,5 cm
Paket 1 Širina	5,5 cm
Paket 1 Dužina	8,5 cm
Paket 1 Težina	321 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	4
Paket 2 Visina	8 cm
Paket 2 Širina	9 cm
Paket 2 Dužina	22 cm
Paket 2 Težina	1,331 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	48
Paket 3 Visina	30 cm

---

Paket 3 Širina	30 cm
----------------	-------

---

Paket 3 Dužina	40 cm
----------------	-------

---

Paket 3 Težina	16,496 kg
----------------	-----------

## Ugovorno jamstvo

---

Jamstvo	18 months
---------	-----------

## Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Materijali manjeg utjecaja na okoliš    Transparentnost    RoHS/REACH

## Učinci resursa

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    56

## Učinkovitost dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzeću    Da

Bez Halogenih Elemenata

## Certifikati i standardi

Uredba Reach    [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs    Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu    [Izjava RoHS za Kinu](#)  
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša    [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti    Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja