

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Acti 9 automatski prekidač K60N 1P - 40 A - C kriva 6 kA

A9K02140

Cena* bez PDV-a: 455,00 RSD

Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------|---|
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Ime proizvoda | Acti 9 K60 |
| Tip proizvoda ili komponente | Minijaturni prekidač |
| Kratko ime uređaja | K60N |
| Broj polova | 1P |
| Broj zaštićenih polova | 1 |
| [In] nazivna struja | 40 A |
| Tip mreže | AC |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna |
| Kod krive | C |
| Prekidna moć | 6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1 |
| Kategorija upotrebe | Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2 |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60898-1 |
| Standardi | EN/IEC 60898-1 |
| Sertifikacija proizvoda | OVE VDE |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Ograničenje prekostrujne zaštite | 5...10 x In |
| [ics] servisna prekidna moć | 6000 A 100 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Klasa limitacije | 3 u skladu sa EN/IEC 60898-1 |
| [ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa EN/IEC 60898-1 |
| Indikator pozicije kontakta | Ne |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Lokalna signalizacija | Bez |
| Način montiranja | Fiksno |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| Razvodni blok češljaste sabirnice | Donji: dvostruko povezivanje |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|----------------------------|--|
| 9 mm redovi | 2 |
| Visina | 81 mm |
| Širina | 18 mm |
| Dubina | 70 mm |
| Masa proizvoda | 0,12 kg |
| Boja | Bela |
| Mehanička trajnost | 20000 ciklusa |
| Električna trajnost | 10000 ciklusa |
| Povezivanje - priključci | Tunelski priključci (donji) 0,5...35 mm ² kruti Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5...35 mm ² kruti Tunelski priključci (donji) 0,5...25 mm ² fleksibilni Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5...25 mm ² fleksibilni |
| Dužina ogoljenog dela žice | 14 mm for gornji ili donji connection |
| Moment pritezanja | 3,5 N.m gornji ili donji |
| Diferencijalna zaštita | Bez |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti | 2 u skladu sa IEC 60898-1 2 u skladu sa EN 60898-1 |
| Kategorija prenapona | II |
| Tropikalizacija | 2 u skladu sa IEC 60068-1 |
| Relativna vlažnost | 95 % pri 55 °C |
| Nadmorska visina za rad | EcoStruxure EV Charging Expert |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,5 cm |
| Package 1 Width | 1,8 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 118 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8,2 cm |
| Package 2 Width | 8,8 cm |
| Package 2 Length | 22 cm |
| Package 2 Weight | 1,491 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 144 |
| Package 3 Height | 30 cm |

| | |
|-----------------|-------|
| Package 3 Width | 30 cm |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Package 3 Length | 40 cm |
|------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 3 Weight | 18,412 kg |
|------------------|-----------|

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Performanse dobiti

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

✓ Proizvod Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva [У складу са изузецима](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Izjava O Zaštiti Životne Sredine [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Weee [Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.](#)

Profil Cirkularnosti [Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja](#)