

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## TeSys D – pomoćni kontakti blok – 2 NC – priključci vijčane stezaljke

LADN02

Cijena\* bez PDV-a: 9,43 EUR

### Osnovno

Ponuda	TeSys TeSys Deca
Naziv proizvoda	TeSys Deca
Vrsta proizvoda ili dijela	Pomoćni kontakti blok
Skraćeno ime uređaja	LADN
Kompatibilnost ponude	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Mjesto za montažu	Sprijeđa
sastav kontakata polova	2 mirna (NC)
"rad dodatnih kontakata"	Trenutno
[Ue] radni nazivni napon	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nazivna pogonska struja	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V IEC 60947-5-1 600 V UL 600 V CSA
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	10 A (at 60 °C)
standardi	EN/IEC 60947-5-1 "ERROR:#N/A" EN 50012 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Certifikati proizvoda	CB Shema UL CSA CCC EAC UKCA

### Dodatno

Irms nazivna prekidna moć	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Dopušteno nazivno vrijeme kratkog spoja	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

tip zaštite	GG rastalni osigurač 10 A
mehanička izdržljivost	30 Mciklusa
minimalna struja isklapanja	5 mA
minimalna struja isklapanja	17 V
Nepreklapajuće vrijeme	1,5 ms kod nestanka pobude bez preklapanja između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta 1,5 ms kod pobude bez preklapanja između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
otpor izolacije	> 10 MOhm
priključci - stezaljke	vijčane stezaljke 1 1...4 mm <sup>2</sup> Fleksibilni s tuljkom vijčane stezaljke 1 1...4 mm <sup>2</sup> Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibilni s tuljkom vijčane stezaljke 2 1...4 mm <sup>2</sup> Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 1 1...4 mm <sup>2</sup> Krut bez tuljka vijčane stezaljke 2 1...4 mm <sup>2</sup> Krut bez tuljka
okretni moment zatezanja	1,7 N.m ravno Ø 6 mm 1,7 N.m Philips No 2 1,7 N.m pozidriv No 2
Visina	48 mm
širina	26 mm
Dubina	42 mm
Boja	Tamnosaiva

## Okolina

Ekološka karakteristika	Normalan okoliš
IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
zaštitni tretman	TH IEC 60068
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-60...80 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-5...60 °C
Radna visina	3000 m

## Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,8 cm
Paket 1 Širina	4,2 cm
Paket 1 Dužina	5,2 cm
Paket 1 Težina	34 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	320
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dužina	40 cm
Paket 2 Težina	11,367 kg

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

## Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Održivo pakiranje   Transparentnost   RoHS/REACH

## Učinci resursa

Sustainable Packaginging

## Učinkovitost dobrobiti

Reach, Bez Svhc

Bez Otravnih Teških Metala

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzeću   [Da](#)

## Certifikati i standardi

**Uredba Reach**   [Izjava REACH](#)

**Direktiva Eu Rohs**   Sukladno  
[Izjava EU RoHS](#)

**Propis Rohs Za Kinu**   [Izjava RoHS za Kinu](#)  
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)

**Izjava O Očuvanju Okoliša**   [Ekološki profil proizvoda](#)

**Weee**   Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

**Profil Cirkularnosti**   Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja