

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Prik.blok za uzemljenje Linergy-10 mm<sup>2</sup> 76 A s 1-raz. 1x1 vij?ani-zeleno-žuti

NSYTRV102PE

**Cijena\* bez PDV-a: 3,91 EUR**

### Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv proizvoda	Linergy TR
Vrsta proizvoda ili dijela	Stezaljke
Skraćeno ime uređaja	TRV
tip bloka stezaljke	Zaštitna zemlja
razina priključnice	1
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
nazivni poprečni presjek	10 mm <sup>2</sup>
Dužina	47,7 mm
Boja	Zeleno-žuta
Količina po setu	Set od 50

### Dodatno

širina	10,2 mm
Visina	47,5 mm
priključci - stezaljke	1 x Vijčana stezaljka gornji 1 x Vijčana stezaljka s donjne strane
Broj priključaka	2
Spojna pozicija	Sa strane
broj ulazna za mjerenje	2
poprečni presjek kabela	0,5...16 mm <sup>2</sup> , Krut 0,5...10 mm <sup>2</sup> , Fleksibilni s tuljkom 0,2...10 mm <sup>2</sup> , Fleksibilni bez tuljka
okretni moment zatezanja	1,5...1,8 N.m
Dužina skidanja izolacije žice	10 mm
Tip alata	Veza:odvijač Odspajanje:odvijač
[In] nazivna struja	76 A EN/IEC 60947-7-1
Materijal	Poliamid 6/6: izolirano kućište
dielektrični gubitci	0,01 pri 1 MHz IEC 60250 0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
dielektrična konstanta	3,7 pri 1 MHz
otpornost	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

otpor površine	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
otpor na deformacije kroz radni vijek	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
usporavanje plamena	V0 0,8 mm UL 94
Neto masa proizvoda	29,48 g
opseg kompatibilnosti	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma
Kompatibilnost proizvoda	Spacial ormari

## Okolina

Certifikati proizvoda	IEC-Ex cURus LR EAC VDE GL ATEX CSA DNV
dielektrična snaga	1000 V IEC 60243-1
okolna temperatura zraka potrebna za rad	-40...130 °Cu skladu sIEC 60216-1 -40...130 °Cu skladu sVDE 0304-T21

## Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,000 cm
Paket 1 Širina	7,000 cm
Paket 1 Dužina	9,700 cm
Paket 1 Težina	28,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	50
Paket 2 Visina	5,000 cm
Paket 2 Širina	7,000 cm
Paket 2 Dužina	9,700 cm
Paket 2 Težina	1,456 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	350
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	10,725 kg

## Ugovorno jamstvo



## Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

## Učinkovitost dobiti

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

✓ Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

## Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)  
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja