

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prik.blok za uzemljenje Linergy-16 mm² 101 A s 1-raz. 1x1 vij?ani-zeleno-žuti

NSYTRV162PE

Cijena* bez PDV-a: 4,98 EUR

Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv proizvoda	Linergy TR
Vrsta proizvoda ili dijela	Stezaljke
Skraćeno ime uređaja	TRV
tip bloka stezaljke	Zaštitna zemlja
razina priključnice	1
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
nazivni poprečni presjek	16 mm ²
Dužina	55,5 mm
Boja	Zeleno-žuta
Količina po setu	Set od 50

Dodatno

širina	12,2 mm
Visina	55 mm
priključci - stezaljke	1 x Vijčana stezaljka gornji 1 x Vijčana stezaljka s donje strane
Broj priključaka	2
Spojna pozicija	Sa strane
broj ulazna za mjerenje	2
poprečni presjek kabela	1,5...25 mm ² , Krut 1...16 mm ² , Fleksibilni s tuljkom 1,5...25 mm ² , Fleksibilni bez tuljka
okretni moment zatezanja	2,5...3 N.m
Dužina skidanja izolacije žice	14 mm
Tip alata	Veza:odvijač Odspajanje:odvijač
[In] nazivna struja	101 A EN/IEC 60947-7-1
Materijal	Poliamid 6/6: izolirano kućište
dielektrični gubitci	0,01 pri 1 MHz IEC 60250 0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
dielektrična konstanta	3,7 pri 1 MHz
otpornost	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

otpor površine	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
otpor na deformacije kroz radni vijek	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
usporavanje plamena	V0 0,8 mm UL 94
Neto masa proizvoda	46,85 g
opseg kompatibilnosti	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma
Kompatibilnost proizvoda	Spacial ormari

Okolina

Certifikati proizvoda	ATEX GL DNV VDE cURus LR IEC-Ex EAC CSA
dielektrična snaga	1000 V IEC 60243-1
okolna temperatura zraka potrebna za rad	-40...130 °Cu skladu sIEC 60216-1 -40...130 °Cu skladu sVDE 0304-T21

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	9,300 cm
Paket 1 Širina	11,000 cm
Paket 1 Dužina	36,500 cm
Paket 1 Težina	47,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	50
Paket 2 Visina	9,300 cm
Paket 2 Širina	11,000 cm
Paket 2 Dužina	36,500 cm
Paket 2 Težina	2,396 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	200
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	10,150 kg

Ugovorno jamstvo

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

✓ Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja