

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



ID K – strujna zaštitna sklopka – 2P – 40 A – 30 mA – Tip AC

A9Z05240

Cijena* bez PDV-a: 27,77 EUR

Osnovno

| | |
|--|--|
| Ponuda | Acti 9 |
| Naziv proizvoda | Acti 9 ID K |
| Vrsta proizvoda ili dijela | Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB) |
| Skraćeno ime uređaja | ID K |
| Opis polova | 2P |
| Pozicija nule | Lijevo |
| [In] rated current | 40 A |
| Vrsta mreže | AC |
| osjetljivost na struju curenja zemljospoja | 30 mA |
| vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja | Trenutno |
| Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja | Tip AC |
| Oznake kvalitete | VDE |

Dodatno

| | |
|--|---|
| pozicija uređaja u sustavu | Odvod |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [Ue] radni nazivni napon | 220...240 V AC 50 Hz |
| tehnologija prekidanja diferencijalne struje | Naponski neovisno |
| nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] | I _{dm} 500 A I _m 500 A |
| Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja | GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50 Hz |
| [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 4 kV |
| indikator pozicije kontakta | Ne |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Način montiranja | Montiranje na DIN nosač |
| Pomoć za montažu | DIN nosač |
| 9 mm vrhovi | 4 |
| Visina | 81 mm |
| širina | 36 mm |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

| | |
|---------------------------|---|
| Dubina | 68 mm |
| Neto masa proizvoda | 0,18 kg |
| Boja | Bijela |
| mehanička izdržljivost | 5000 ciklus/a |
| električna izdržljivost | AC-1 2000 ciklus/a |
| priključci - stezaljke | Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...35 mm ² Krut Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...25 mm ² Fleksibilni |
| dužina skidanja izolacije | 14 mmzavrš ili dno |
| okretni moment zatezanja | 3,5 N.m vrh ili dno |

Okolina

| | |
|---|---|
| Standardi | EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 |
| IP stupanj zaštite | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529 |
| stupanj onečišćenja | 2 |
| elektromagnetska kompatibilnost | 8/20 µs otpornost impulsa, 200 A u skladnosti sa EN/IEC 61008-1 |
| Okolna temperatura zraka potrebna za rad | -5...40 °C |
| Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -30...70 °C |

Broj pakirnih jedinica

| | |
|--------------------------|-----------|
| Mjerna jedinica Paketa 1 | PCE |
| Broj Jedinica u Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Visina | 4,000 cm |
| Paket 1 Širina | 8,500 cm |
| Paket 1 Dužina | 9,000 cm |
| Paket 1 Težina | 196,000 g |
| Mjerna jedinica Paketa 2 | BB1 |
| Broj Jedinica u Paketu 2 | 6 |
| Paket 2 Visina | 9,000 cm |
| Paket 2 Širina | 10,000 cm |
| Paket 2 Dužina | 25,500 cm |
| Paket 2 Težina | 1,274 kg |
| Mjerna jedinica Paketa 3 | S03 |
| Broj Jedinica u Paketu 3 | 54 |
| Paket 3 Visina | 30,000 cm |
| Paket 3 Širina | 30,000 cm |
| Paket 3 Dužina | 40,000 cm |
| Paket 3 Težina | 11,998 kg |

Ugovorno jamstvo

| | |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.


[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja